



TECHNICKÝ LIST

NIBOGRUND EXPRESS

Přilnavost zlepšující základový nátěr s krátkou dobou schnutí, bez obsahu rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ:

Základový nátěr na nenasákavé a hladké podklady pro zvýšení přilnavosti následně aplikovaných stěrkových hmot. **NIBOGRUND EXPRESS** velmi dobře přilne k hladkému, hutnému a nenasákavému podkladu, jako je keramická dlažba, teraco, desky z přírodního i umělého kamene, nedostatečně popískovaný asfaltový litý potěr a pevně přilepené původní nášlapné vrstvy z např. homogenního PVC (nikoliv pryže, linolea a CV podlahovin). Na prošroubované dřevotřískové desky V 100 je nutné **NIBOGRUND EXPRESS** aplikovat min. 24 hodin před litím stěrkové hmoty.

Na nasákavé podklady použijte základový nátěr **NIBOGRUND G 16** nebo **NIBOGRUND G 17**.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	akrylová disperze
Barva	červená - po vyschnutí téměř transparentní
Viskozita	tekoucí
Specifická váha	1,4 kg/l
Teplota při zpracování	optimum +15°C až +20°C. Teplota výrobku a podlahy nesmí být nižší než +5°C!
Teplotní odolnost	při podlahovém vytápění do +50 °C
Způsob nanášení	válečkem s krátkým vlasem
Spotřeba	cca 100 g/m ²
Doba schnutí	cca 30 minut při +23 °C/50% rel. vlhkosti vzduchu. Nižší teploty a vyšší hodnoty vzdušné vlhkosti prodlužují dobu schnutí
Zařazení do skupiny nebezpečných látek	nulitní
GISCODE	D 1
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	pro nezaschlý materiál voda

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být podle DIN 18365 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, důkladně vyzrálý. Zbytky starých lepidel, které se po kontaktu s vodou rozpouští se odstraní.

ZPRACOVÁNÍ:

NIBOGRUND EXPRESS se před nanesením promíchá. Následně se nanáší v rovnoměrné vrstvě na podklad pomocí válečku s krátkým vlasem. Při nanášení se zamezuje tvorbě kaluží. Před aplikací stěrkové hmoty musí být nátěr úplně zaschlý. Zaschlý nátěr je červeno-transparentní a téměř nelepivý.

Skladování a likvidace obalu

Skladování v uzavřeném obalu. Chránit před mrazem. Skladovatelnost 6 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 07 (vodný kal s obsahem lepidel a/nebo těsnících materiálů). Nevyschlý materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly předejte na řízenou skládku.

Bezpečnostní opatření

Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Nedovolte, aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi!

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu několika minut tekoucí vlažnou vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

DODÁVANÉ BALENÍ:

plastové vědro

- 7 kg

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04