

TECHNICKÝ LIST

OBJEKT A 8

Multifunkční disperzní lepidlo, bez obsahu rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ:

Multifunkční disperzní lepidlo, určené pro pokládku PVC krytin v pásech i dlaždicích, CV podlahovin, krytin z přírodního linolea do tl. 2,5 mm, koberců s různým vybavením rubové strany, včetně vpichovaných textilních krytin, jakož i krytin ze sisalových a kokosových vláken.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- neobsahuje rozpouštědla
- univerzální použití
- hospodárnost
- silná lepivost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	disperze na bázi syntetické pryskyřice
Barva	světle béžová
Viskozita	roztíratelná
Specifická hmotnost	1,4 g/cm ³
Teplota při zpracování	nejlépe mezi +15°C až +20°C
Spotřeby doporučených ozubených stěrek	 zubová stěrka vel. A 2 – cca 350 g/m ²  zubová stěrka vel. B 1 – cca 450 g/m ²  zubová stěrka vel. B 2 – cca 750 g/m ²  zubová stěrka vel. B 3 – cca 850 g/m ²
Zatížitelnost	po 24 hodinách
Vhodné pro zatěžování kolečky vozíků	ano
a pojízdných křesel (DIN 68 131)	
Vhodné pro podlahové vytápění	ano – vyžádejte si bližší informace
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	pro nezaschlý materiál voda
GISCODE	D 1

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být podle DIN 18365 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Případně se před pokládáním odborně upraví, nerovnosti se vyrovnají vhodnými tmely. Dbejte návodu ke zpracování. Litý asfalt a jiné nenasákavé podklady se zásadně tmelí vrstvou silnou minimálně 2 mm.

ZPRACOVÁNÍ:

OBJEKT A 8 se rovnoměrně nanáší na podklad ozubenou stěrkou. Doba odvětrání lepidla se doporučuje vyzkoušet u každého typu krytiny. Při instalaci podlahovin z přírodního linolea se lepidlo nanáší na podklad pomocí ozubené stěrky vel. B 1. Pásky linolea se pokládají do čerstvě naneseného lože lepidla (bez tzv. odvětrání).

Poté se krytina důkladně přitlačí, aby byl odstraněn veškerý vzduch a lepidlo celoplošně pokrylo rubovou stranu krytiny a zaválcuje. Po 30 - 40 minutách se plocha ještě jednou převálcuje. Sváření krytin z PVC se provádí teprve po 24 hodinách. Sledujte návod výrobců podlahovin!

Skladování a likvidace obalu

Skladovat v suchu v uzavřeném obalu! Chránit před mrazem, otevřené obaly okamžitě uzavřít. Skladovatelnost 12 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 03 (vodou ředitelné lepidlo a/nebo vodou ředitelný těsnicí materiál). Nevytvrzený materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vytvrzený, resp. vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly předejte na řízenou skládku. Obaly s nevytvrzenými zbytky výrobku likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad.

Bezpečnostní opatření

Při zachování běžných pravidel osobní hygieny výrobek nepředstavuje žádné riziko. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky - ochranné rukavice a ochranné brýle. Nedovolte, aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi!

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu několika minut tekoucí vlažnou vodou. Následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití neprodleně vyhledejte lékařské ošetření.

DODÁVANÉ BALENÍ:

plastové vědro - 22 kg

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04