



## Jak správně aplikovat...

- 1 Olej aplikujte na nové a čisté dřevo, ještě před používáním podlahy. Pokud je podlaha před aplikací používána je nutno před započítím olejení povrch důkladně mechanicky očistit. Staré podlahy je vhodné před aplikací oleje čistit pomocí přípravku Decking Cleaner a ponechat cca 24 hodin vyschnout. Vždy je nutno zajistit, aby dřevina byla čistá a suchá (do 20% vlhkosti). Pokud je to nezbytné, lehce přebruste dřevní vlákna jemným brusným papírem. Aplikace v exteriéru neprovádějte za deště, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vysoké teplotě.
- 2 Před aplikací olej důkladně protřepejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem nebo válečkem. První nátěr provádějte příčným nátěrem. Přebytečný (nevsáklý) olej z povrchu rovné plochy, ale i ze spojů a drážek setřete bavlněným hadrem nebo čistým štětcem, nejpozději do 20 min. Pokud se povrch jeví jako nenasycený, opakujte nátěr. Dle klimatických podmínek a teploty dojde během 24 - 48 hodin k plnému vytvrzení. V této době zamezte povrchu dřeva styku s vodou.

## WOCA Decking oil

- pro konečnou úpravu venkovních ploch olejováním

Decking Oil je určen k finálnímu ošetření a údržbě venkovních dřevěných podlah. Zvyšuje odolnost povrchu dřeva vůči ulpívání nečistot a negativnímu působení vlhkosti. Vyplnění pórů povrchu dřeva olejem, umocňuje estetický dojem tohoto klasického materiálu (prokresluje texturu dřeva) a činí jej uživatelsky velmi příjemným („omak“).

Dodává se v několika přírodních odstínech. Všechny varianty (včetně „Natural“) disponují UV-ochranou.

### Varianty

Olej je standardně k dispozici v plechových obalech o objemu 2,5 l v provedení „Natural“ (bez barevných pigmentů), dále pak v odstínech: Teak a Bangkirai. Na zakázku je roněž dostupný v provedeních: Pine (borovice), Larch (modřín), Douglaska, Red-brown (červeno-hnědý).

### Nářadí

Štětce, bavlněný hadr, případně brusný papír

### Upozornění:

*Riziko samovznícení: pro zamezení rizika samovznícení je nezbytné aby olejem kontaminované hadry byly namočené vodou a následně uloženy do uzavřené plechovky.*



Decking Oil  
Balení: 2,5 l  
Vydatnost: 10 - 13m<sup>2</sup>/l

#### Výrobce:

WoodCare Denmark A/S  
Havnevej 17, DK-9560 Hadsund Denmark  
Tel.: + 45 99 58 56 00,  
Fax: + 45 99 58 56 42

#### 1. Distributor:

Podlahy Šesták, s.r.o.  
Vzorkovna a sklad: Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10  
e-mail: podlahy@jsj-sestak.cz  
Tel.: +420 272 706 414 Fax: +420 296 584 307