



## Údržba dřevěných podlah s povrchem olej

Blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku. Aby si Vaše podlaha zachovala po celou dobu své životnosti vysokou estetickou hodnotu, přidáváme pár dobrých rad, jak o dřevěnou podlahu pečovat.

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí, zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu dobře vyždíman, protože přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí diletaci, jež vede k popraskání povrchové vrstvy laku a trhání jednotlivých lamel. Podobné účinky může mít vysoká vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách. Proto se snažte uchovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 – 60%. Tato hodnota je vhodná nejen pro podlahu, ale je také optimální pro lidské zdraví. Také nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlahy neprospívá. Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezoně, kdy relativní vlhkost vzduchu klesá v místnostech často pod 30%. Potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi jednotlivými lamelami. Vysvětlení tohoto jevu je jednoduché. Dřevo na plovoucích podlahách je vysušeno na vlhkost 8%. Nižší vlhkosti nelze technologicky dosáhnout, protože i dřevo vysušené na vlhkost 6% nabírá při zpracování vlhkost zpět na cca 8%.

Obsah vázané vody ve dřevě (tj. vody, kterou nelze dalším sušením odstranit), je závislý na druhu dřeva a činí 4 – 6%. Při extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu (pod 30%) dochází k dalšímu vysychání dřeva a následné tvorbě trhlin. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 40 – 60% a teplotu 15 – 25 °C. V případě prudké změny teplot, ochlazení, nebo prohřátí může způsobit nevratné deformace podlahy. Maximální zvýšení teploty podlahy v průběhu 24 hodin by neměla být vyšší než 3 stupně celsia.

Dřevěné třívrstvé a masivní podlahy s povrchovou úpravou přírodní olej, nebo UV olej ošetřujeme přípravkem od firmy **WOCA** mýdlo na olejované podlahy a to pro standardní ošetření (běžný úklid), tedy dobře vyždímaným hadrem, roztokem vody a mýdla **WOCA** na olejované podlahy v poměru, dle návodu na zadní straně přípravku. Voda obsahuje složky, které se musí neutralizovat zmiňovaným prostředkem. Dále u olejované podlahy doporučujeme používat jednou za 1 a 2 měsíce takzvaný **WOCA** Refresher, který udržuje podlahu v kondici a dodává jí potřebné složky (např. regenerační, olejové). Skvrny, rýhy od podpatků a velké nečistoty odstraníte neředěným přípravkem podlahového mýdla, nebo aplikací udržovacího oleje. Další doporučenou značkou je firm **BONA**, například **BONA** tyče, kde je již roztok namíchan a voda se již nemusí vůbec používat. Na každodenní údržbu postačí vysátí suchou cestou, vysavačem.

Nedoporučujeme používat neprověřené agresivní čisticí prostředky, které nejsou vhodné na dřevěné olejované podlahy a robotické vysavače, které nejsou určeny na tento druh podlah s ohledem na mechanické poškození (například robotické vysavače na průmyslové podlahy, které využívají mokrou cestu)

**Dodržením těchto zásad si Vaše podlaha zachová dlouho svou kvalitu a životnost.**

Nohy stolů, židlí, skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem (filcové podložky, starý koberec, atd.), aby nedošlo k poškrábání laku nebo oleje. Oděr mohou způsobit také drobné kamínky, nebo písek. **Při běžném čištění (vytírání) nepoužívejte v žádném případě běžné agresivní saponátové přípravky.**

**Vždy se poradte se svým dodavatelem.**

**Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší novou podlahou od nás.....**

**Kolektiv HT Parket CZ spol. s r.o.**